

Safety Gloves parts (1) , (2) , (3)

دستکش های ایمنی

مشخصات دستکش حفاظتی کارگاهی

دستکش حفاظتی کارگاهی ساخته شده از چرم دباغی شده با کروم از نوع مرغوب و برزنت سه لای ریز بافت با آستری کتان (مدل کانادائی) پنج انگشتی با تسمه چرمی در پشت برای حفاظت برآمدگی بند انگشتان ، پشت و میچ دستکش از جنس برزنت سه لای ریز بافت ، دارای وصله چرمی روی میچ ، ضخامت چرم از ۲ میلیمتر بیشتر و ۱/۴ میلیمتر کمتر نباشد . دارای نوار مغزی چرمی برای شست و انگشتان وسط .

دوخت از داخل با نخ نایلون ابریشمی از نوع مرغوب و مقاوم ، در انتهای سر آستین بازیگزاگ ، کش پشت جهت نگهداری دستکش مقاومت لازم را داشته باشد . دستکش دارای علامت تجاری سازنده بصورت مشخص و واضح باشد .

ابعاد و آزمایشات : طبق استاندارد **BS. 1651 :1986** (قسمت دو ساخت دستکش ها (چرمی))

موارد استفاده : برای جابجائی قطعات سنگین و زبر ، وسایل و ادوات مکانیکی ، تعمیرات و غیره

اندازه : متوسط و بزرگ

مشخصات دستکش جوشکاری

دستکش جوشکاری ساخته شده از چرم دباغی شده با کروم از نوع مرغوب و با ضخامت حداقل ۲ میلیمتر ، پنج انگشتی از نوع گانتلت .

طول دستکش از نوک انگشت میانی تا سر آستین ۳۳-۳۵ سانتیمتر و عرض سرآستین حداقل ۲۲ سانتیمتر ، شست و انگشتان با نوار مغزی چرمی محکم دوخته شده ، دارای وصله اضافی روی میچ ، با نخ تابیده مقاوم و نسوز از داخل دوخته شده ، از حداکثر انعطاف پذیری و راحتی انگشتان برخوردار باشد .

دستکش دارای علامت تجاری سازنده بصورت مشخص و واضح باشد.

ابعاد و آزمایشات : طبق استاندارد **BS.1651:1986**

اندازه : متوسط بزرگ

دستکش حفاظتی با روکش نیتریل (لاستیکی)

دستکش حفاظتی تا میچ دست باندازه ۲۵ سانتیمتر از انگشت میانی تا میچ ، متوسط الوزن ساخته شده با روکش محافظت شده با لاستیک نیتریل ، نرم و پرداخت شده و دارای انحنای در کف دست ، پنج انگشتی .

موارد استفاده : کار با فراورده های نفتی ، روغن ، گریس ، حلالها و غیره ...

بزرگترین سایت بهداشت حرفه ای و ایمنی (ای) نزدیک